

前田式リペアクランプ



緊急時の補修、維持管理に最適

パイプ損傷による漏水緊急時の迅速な対応に備え、前田式リペアクランプを紹介します。A・B・C・D・Eの異なるバンドを組み合わせることで各種パイプ径 200mm～700mmまでのサイズをカバー出来るのが最大の特徴です。使ったバンドのみ補充し無駄がありません。ケース外面は丈夫な作りで室内、車内を問わず保管でき、中はバンドを整理整頓しやすく設計されています。前田式リペアクランプを是非ご活用下さい。



一簡単に取り付けできますー

1. パイプの種類と外径を把握する。
2. 付属の組み合わせチャートで、パイプに合うバンドを選び組み立てる。
3. EPDMガスケットに滑剤を塗布する。
4. バンドをパイプに巻きつけて、指示書の締付けトルクに従って均等にナットを締付る。

これが前田式リペアクランプの特長です。

- ・ 様々なバンドを組み合わせることで損傷パイプサイズ (200mm～700mm) の補修が可能。
- ・ 全面防食処理が施された SUS304 バンドと EPDM ガスケットで耐食性に優れている。
- ・ ケースは軽量かつ丈夫で耐候性もあり、現場での使用に最適。
- ・ パイプ種類、外径に合わせて使用するバンドが容易に分かる組み合わせチャート付。
- ・ 使用したバンドの補充が可能。
- ・ (公社) 日本水道協会の第三者認証登録品 (Z-81)。

バンドの組み合わせチャート

適用管種表

呼び径	適用管種	組み合わせバンド	適用管外径
200	DIP, インチ, SP, VP	A+B	213 - 233
200	ACP, PE	A+C	233 - 253
250	DIP, SP, VP	B+C	253 - 273
250	DIP, インチ, SP, VP	A+D	264 - 284
250	ACP	B+D	284 - 304
250		A+E	294 - 314
300	DIP, SP, VP	C+D	304 - 324
300		B+E	314 - 334
300	インチ, ACP	C+E	335 - 355
350	DIP, SP, VP	A+B+C	354 - 384
350	DIP, VP	D+E	363 - 383
350	インチ, ACP	A+B+D	386 - 416
350	ACP	A+C+D	406 - 436
400	DIP, SP, VP		
400	DIP, インチ, VP	A+B+E	416 - 446
400	インチ	B+C+D	428 - 456
400		A+C+E	436 - 466
400	ACP, (450) VP	B+C+E	456 - 486
400		A+D+E	467 - 497
450	DIP, SP, VP	B+C+E	456 - 486
450	DIP, インチ, VP	A+D+E	467 - 497
450	インチ	B+D+E	487 - 517
450	ACP	C+D+E	508 - 538
450		A+B+C+D	527 - 567
500	DIP, SP, VP	C+D+E	508 - 538
500	DIP, インチ	A+B+C+D	527 - 567
500	ACP	A+B+C+E	558 - 598
550	SP, DIP		
550	インチ	A+B+D+E	589 - 629
600	DIP, SP, VP	A+C+D+E	609 - 649
600	DIP, インチ, VP	B+C+D+E	629 - 669
700	DIP, VP	A+B+C+D+E	731 - 781

リペアクランプキット

品番	FSERK-INTL-300	FSERK-INTL-500
長さ(L)	300	500
適用管外形	213~781	
バンド材質	SUS304	
ガスケット材質	EPDM	
耐熱性(最高使用温度)	150℃	

単位: mm

ケースサイズ

品番	FSERK-INTL-300	FSERK-INTL-500
幅	1000	1140
奥行き	550	765
高さ	500	850
質量	32.0kg	59.0kg

単位: mm

暮らしと、水をむすぶ…。

前田バルブ工業株式会社

本 社 〒455-0027 名古屋市港区船見町29番1
 本社営業所 名古屋市港区船見町29番1
 〒455-0027 TEL 052-618-3800
 FAX 052-618-3801
 札幌営業所 札幌市東区北三十六条東15丁目1番1号
 TEL 011-742-2275
 FAX 011-742-3232
 九州営業所 福岡市博多区西月隈3丁目3番66号
 〒812-0857 TEL 092-474-8818
 FAX 092-474-8824
 港工場 名古屋市港区船見町29番1
 〒455-0027 TEL 052-618-3811
 FAX 052-618-3812
 URL <http://www.mvk.co.jp>

※記載の品番・仕様などは改良のため、予告なく変更する場合がございます。

